

**1.1 Технические требования к контрольному интерфейсу RS232****Таблица 1**

Тип	последовательный, совместимый с RS232
Соединитель	DSUB, 9-контактный, розетка и вилка. Наименование связей интерфейсного кабеля приведено в таблице 1.

Таблица 2

№ кон-такта	Наименование связи Входные/выходные сигналы (регистратор) DB9M	Описание	Наименование связи Входные/выходные сигналы (компьютер) DB9F
1	DCD	Не используется	DCD
2	TxD	Прием данных	TxD
3	RxD	Передача данных	RxD
4	DTR	Терминал данных готов	DTR
5	OV	Общий	OV
6	DSR	Набор данных готов	DSR
7	RTS	Готов отправить	RTS
8	CTS	Есть данные	CTS
9	RI	Не используется	RI

1.2 Технические требования к интерфейсу денежного ящика**Таблица 3**

Тип	EPSON стандарт
Соединитель	Розетка RJ11-6. Наименование связей интерфейса денежного ящика приведено в таблице 2.

Таблица 4

№ кон-такта	Наименование связей
1	Общий
2	Пусковой импульс для денежного ящика 1 (макс. 1 А)
3	Сигнал о состоянии денежного ящика 1 – Открыт/ Закрыт
4	+24 V
5	Пусковой импульс для денежного ящика 2 (макс. 1 А)
6	Общий